DAEM, LUBRICANTES Y SERVICIOS INDUSTRIALES

FICHA TECNICA

Aceite Soluble Mineral

DESCRIPCION
Aceite soluble recomendado para una amplia variedad de operaciones, desde operaciones ligeras hasta operaciones pesadas. Puede usarse sobre cualquier material ferroso o no ferroso.

CARACTERSTICAS
Es versátil, puede emplearse tanto para maquinas individuales como para sistemas centrales. También permite al usuario tener un solo producto para todas las operaciones de trabajo.
Su alto de contenido de tensoactivos coadyuva a mantener limpias las piezas y los componentes de las máquinas. Es un excelente producto con carácter detersivo, tanto las piezas como las maquinas se mantienen limpias en su operación.

BENEFICIOS
Su alto contenido de aceite permite tener la lubricación necesaria para maquinar cualquier operación. Posee aditivos de extrema presión para operaciones pesadas.
Bio estable, formulado con biocidas dóciles para los trabajadores y efectivos para evitar el crecimiento microbiano.

PROPIEDADES FISICO/QUIMICAS
Estado físico: Liquido
PH: 9.2 al 9.4 (Fluido concentrado) 8.6 al 9.2 disuelto al 5% de concentración Color: Azul
Gravedad Especifica: 1.005 al 1.010 Punto de Ebullición [=] °C @ 1atm: 100
Solubilidad: Completamente soluble con agua

RECOMENDACIONES DE USO
Use entre 5.0% (1:20) y 10.0% (1:10) para maquinado y rectificado de metales ferrosos y no ferrosos. Dependiendo de la severidad de la operación, consulte a su representante.
Use un refractómetro portátil manual para obtener la concentración de la mezcla. Se recomiendo calibrar su instrumento antes de cada medición, multiplique la lectura de la escala por 1 para obtener la concentración real de dicha solución.
Exclusivamente uso industrial.

Para más información relacionada con este producto, puede referirse a lo hoja de datos de seguridad o bien ponerse en contacto con su representante.

DAEM, LUBRICANTES Y SERVICIOS
INDUSTRIALES

Tel. +52(81)10285339

ENERO 2025