Fluido Semi evaporativo DAEM

• Descripción

Lubricante semi-evaporativo desarrollado para operaciones de metal formado y troquelado.

• Aplicaciones

Desarrollado para el estampado, troquelado, punzonado y algunos embutidos. Es un producto ampliamente utilizado para todo tipo de metales, incluyendo aluminio, cobre, latón, etc.

• Características

Lubricante altamente evaporativo; deja un residuo fácilmente lavable en procesos de lavado posteriores. Su naturaleza semi-evaporativa, brinda la lubricación necesaria para la operación de estampado dejando la superficie de metal limpia.

Posee aditivos de extrema presión para operaciones moderadas de estampado.

• Uso

Este producto esta diseñado para aplicarse tal y como viene. Este producto es desarrollado para uso industrial exclusivamente. Se recomienda el uso de guantes, lentes y botas. Póngase en contacto con su Consultor ***Daem*** para la mejor recomendación de acuerdo a su aplicación.

• Datos de identificación para emergencia

En caso de contacto con la sustancia química consulte a su médico y acuda al centro de atención más cercano. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua por lo menos por 15 minutos. Mantenga los párpados abiertos para asegurar un buen lavado directo al ojo y consulte a su médico. El producto está diseñado para ser diluido con agua, en esta condición no es de esperarse algún daño en la piel. Sin embargo, algunos tipos de piel pueden ser sensibles a los componentes de la fórmula por lo que se podría experimentar una resequedad en la piel. Puede causar picazón, ardor o comenzó en heridas de la piel expuestas al producto. Si hay un contacto prolongado con el producto concentrado, lave la zona afectada con abundante agua y jabón de tocador. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de usarla de nuevo. Si el producto es tomado oralmente, no provoque el vómito. Llame inmediatamente al médico.

LUBRICANTES Y SERVICIOS INDUSTRIALES

• Almacenaje y manejo

Sigas las instrucciones de su técnico para el correcto manejo. Mantenga los contenedores cerrados con sus tapones originales. Los contenedores deberán ser almacenados bajo techo a temperatura ambiente y lugares bien ventilados. En los contenedores vacíos puede haber residuos o vapores los cuales pueden ser peligrosos. No corte, esmerile, taladre o suelde los tambores vacíos.

• Medidas de control contra derrame accidental

Contenga el material derramado. Para pequeñas cantidades use material absorbente (puede usar tierra en ausencia de material para emergencias) retire el material y colóquelo en un contenedor cerrado a prueba de agua y disponga como desecho industrial. Para grandes cantidades haga un pequeño dique para evitar que se propague el derrame, evite que fluya al alcantarillado o que alcance algún paso de agua. Recolecte el derrame con material absorbente y disponga el residuo como desecho industrial.

• Información sobre desechos

Tendrá que cumplir con las normas federales, estatales o locales para el tratamiento de este producto una vez utilizado. El producto usado puede estar contaminado con aceites de máquinas, rebaba y polvo de metal.

• Propiedades fisicoquímicas

Estado Físico Liquido
Umbral del Olor presente característico
Color [=] ASTM D1544-98 (2)
Punto de inflamación [=] °C ASTM D92-05A 52°C
Gravedad Específica [=] gr/ml @ 20ºC ASTM D1298 0.847 (0.845 - 0.855)
Solubilidad: insoluble en agua
Cooper Strip Corrosion ASTM D130, 3hrs @ 100oC 1B (max)

LUBRICANTES Y SERVICIOS INDUSTRIALES

• Disponible en:
Cubetas de 19 litros
Tambor de 200 litros

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados.
Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico DAEM de su localidad.

ENERO 2025

DAEM, LUBRICANTES Y SERVICIOS INDUSTRIALES
Napoli 608, Valterra Residencial, Apodaca, N.L., C.P. 66648
Tel. (81)10285339